

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W30



Charakterystyka:

Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy o obniżonej zawartości popiołu dzięki zastosowaniu formuły MIDSAPS. Olej został opracowany w celu spełnienia wymagań stawianych przez nowoczesne silniki spalinowe. Ogranicza zjawisko przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych silnika LSPI. Gwarantuje niski współczynnik tarcia, a dzięki temu niższe zużycie paliwa, oraz uzyskiwanie większych mocy silnika. Olej zapewnia wydłużenie okresu między wymianami. Do użytku w silnikach benzynowych i Diesla, także tych spełniających normy czystości spalin Euro VI wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF. Może być stosowany w silnikach wyposażonych w systemy pompowtryskiwaczy w samochodach VW/Audi/Skoda. Kompatybilny z silnikami starszej generacji, do których zalecany jest olej w klasie SAE 5W/30



Specyfikacje i Normy:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/30
Klasa jakości wg API: SP/CF
Klasa jakości ACEA: C3



W ocenie Venol Motor Oil, A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W30 spełnia wymagania:

MB- 229.31/229.51; Renault RN0700/0710; Porsche C30; BMW Longlife-04; GM DEXOS 2



Zestawienie typowych właściwości fizykochemicznych

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W30	5W30
Lepkość kinematyczna w 100 ⁰ C, mm ² /s	11,6
Wskaźnik lepkości, min	185
TBN, min (mg KOH/g)	8,5
Lepkość strukturalna CCS -30 mPa*s	4800
Lepkość HTHS w 150 ⁰ C mPa*s	3,56
Zawartość popiołu siarczanowego %m/m	0,77
Temperatura płynięcia, max ⁰ C	-55
Temperatura zapłonu, min ⁰ C	238

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.