

VENOL SYNTHESIS ECONOMIC HC-EC VV SM/SL/CF EC 5W/30



ZASTOSOWANIE:

Najnowszej generacji olej silnikowy typu Long Life. Gwarantuje optymalną pracę i pełną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Najnowocześniejsza formuła low SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów. Przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatrucia katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym. Olej Venol Synthesis Economic V jest olejem pozwalającym na zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, wydłużone przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego. Olej ten został stworzony w celu spełnienia najnowszych wymagań silników montowanych w pojazdach grupy Volkswagen. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.



CHARAKTERYSTYKA:

Wytwarzany jest z najwyższej jakości mineralnych i syntetycznych olejów bazowych, z użyciem pakietu dodatków uszlachetniających najnowszej generacji, zapewniającego doskonałe własności użytkowe:

- lepkościowo-temperaturowe – zapewniają optymalne parametry smarowania w każdych warunkach temperaturowych, w tym tzw. łatwy rozruch silnika w okresie dużych spadków temperatury,
- przeciwzużyciowe – znacznie zmniejszają współczynnik tarcia współpracujących elementów silnika zwiększając ich żywotność i niezawodność,
- myjąco-dyspergujące – utrzymują silnik w doskonałej czystości i chronią go przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami będącymi efektem eksploatacji,
- antyutleniające – pozwalają na długi okres eksploatacji, minimalizując powstawanie wysokotemperaturowych osadów,
- przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne – skutecznie chronią elementy silnika przed korozją i rdzewieniem.



SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/30
Klasa jakości wg API: SM/SL/CF/EC
Klasa jakości wg ACEA: C3



W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Synthesis Economic HC-EC VV SM/SL/CF EC 5W/30 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.51 PORSCHE C30

BMW Longlife-04

VW 504.00/507.00

VENOL Synthesis Economic HC-EC VV Active SM/SL/CF EC 5W30	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]	11,5
Wskaźnik lepkości	160
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	9,0
Temperatura płynięcia [°C]	-45
Temperatura zapłonu [°C]	210

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

