

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W40



Charakterystyka:

Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach o dużych mocach. Został opracowany w celu spełnienia wymagań stawianych przez nowoczesne silniki spalinowe generujące dużą moc i moment obrotowy. Gwarantuje niski współczynnik tarcia a dzięki temu niższe zużycie paliwa oraz uzyskiwanie większych mocy silnika. Olej w pełni chroni silnik przed zużyciem i zapewnia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Olej gwarantuje pełną i długotrwałą ochronę elementów silnika przez co wydłuża jego żywotność.



Specyfikacje i Normy:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/40
Klasa jakości wg API: SP/CF
Klasa jakości ACEA: C3



W ocenie Venol Motor Oil, A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W40 spełnia wymagania:

BMW Longlife 04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, Ford WSS-M2C 937A, VW 502.00/505,00



Zestawienie typowych właściwości fizykochemicznych

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W40	5W40
Lepkość kinematyczna w 100 ^o C, mm ² /s	13,8
Wskaźnik lepkości, min	190
TBN, min (mg KOH/g)	8,8
Lepkość strukturalna CCS -30 mPa*s	5500
Lepkość HTHS w 150 ^o C mPa*s	3,56
Zawartość popiołu siarczanowego %m/m	0,77
Temperatura płynięcia, max ^o C	-54
Temperatura zapłonu, min ^o C	235

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.