

VENOL Traktor U HVLP CLP GL-4 10W/30



ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny olej typu UTTO do układów hydrauliczno-przekładniowych, zawierający zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu polepszającym własności smarowe, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, dodatki antypienne i dodatki zapobiegające zgrzytom mokrych hamulców. Przeznaczony jest do stosowania w układach przekładniowych i hydraulicznych, do smarowania układu napędowego, również z tzw. mokrymi hamulcami oraz jako ciecz robocza w układzie hydraulicznym ciągników i maszyn rolniczych. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami tego typu.

SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 10W-30
 Klasa jakości wg API: GL-4
 DIN 51524 cz.2: HVLP
 DIN 51517 cz.3: CLP

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Traktor U HVLP CLP GL-4 10W/30 spełnia wymagania:

CNH MAT 3525 (MS 1209)	MF CMS M1135	Allison C-4
FORD M2C 134D	M1143	Caterpillar TO-2
John Deere J20C	M1145	ZF TE-ML 03E
05F		



VENOL Traktor U HVLP CLP GL-4 10W/30	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	10,
Wskaźnik lepkości	130
Lepkość strukturalna w -25 °C [mPa*s]	6400
Temperatura płynięcia [°C]	-24
Temperatura zapłonu [°C]	205

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

