

## VENOL SYNTHESIS PREMIUM PLUS SN/CF 5W/30 C4



### ZASTOSOWANIE:

Odpowiedni do zastosowania w samochodach wyposażonych w silniki Diesla oraz silniki benzynowe pracujące w różnych warunkach eksploatacji. Jest rekomendowany do stosowania w silnikach wyposażonych w DPF – filtr cząstek stałych i TWC – katalizator trójfunkcyjny. Zalecany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

### CHARAKTERYSTYKA:

Nowoczesny olej silnikowy, spełniający najnowsze wymagania producentów silników samochodowych. Gwarantuje odpowiednie smarowanie i niski poziom popiołu powstającego podczas pracy oleju. Zapewnia minimalizację kosztów eksploatacji, dzięki redukcji zapotrzebowania na paliwo, bez obniżania mocy silnika. Optymalny skład oleju i proces produkcji obwarowany restrykcyjnymi normami jest gwarantem niezawodnej pracy silnika zarówno latem i zimą, w cyklu stop and go oraz przy jeździe autostradowej. Pozwala ograniczyć emisję związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.



### SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/30  
Klasa jakości wg API: SN/CF  
Klasa jakości wg ACEA: C4

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Synthesis Premium Plus Active SN/CF 5W/30 C4 spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 226.51

Mercedes-Benz 229.51

RN 0720 / 0710



VENOL Synthesis Premium Plus Active SN/CF 5W/30 C4	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	10,8
Wskaźnik lepkości	160
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	8,0
Temperatura płynięcia [°C]	-40
Temperatura zapłonu [°C]	210



Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.