

A.M.G. VENOL SYNTHESIS LONG LIFE SP CF EC 0W-30 VW 504/507



CHARAKTERYSTYKA:

Najnowszej generacji olej silnikowy typu Long Life. Gwarantuje optymalną pracę i pełną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Najnowocześniejsza formuła typu low SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatrucia katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii olej zapobiega powstawaniu zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych silnika LSPI. Olej pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, wydłużenie przebiegów między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego. Olej ten został stworzony w celu spełnienia najnowszych wymagań silników montowanych w pojazdach grupy Volkswagen. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.



SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 0W/30
Klasa jakości wg API: SP
Klasa jakości ACEA: C3



W ocenie Venol Motor Oil, A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF EC 0W-30 VW 504/507 spełnia wymagania:



VW 504.00 / 507.00 MB- 229.31/229.51 MB 229.52 Porsche C30
BMW Longlife-04 GM DEXOS 2

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF EC 0W-30 VW 504/507	Właściwości typowe
Lepkość kinematyczna w 100 ⁰ C, mm ² /s	12,5
Wskaźnik lepkości, min	190
TBN, min (mg KOH/g)	8
Lepkość strukturalna CCS -35 mPa*s	4800
Lepkość HTHS w 150 ⁰ C mPa*s	3,56
Zawartość popiołu siarczanowego %m/m	0,77
Temperatura płynięcia, max ⁰ C	-55
Temperatura zapłonu, min ⁰ C	225

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.