

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC SN CF 5W/50



Charakterystyka:

W pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do całorocznego użytku. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych profesjonalnych dodatków uszlachetniających, oraz wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych olej redukuje tarcie, obniża zużycie oraz gwarantuje ochronę termiczną silnika. Specjalna formuła sprawia że olej wykazuje wysoką odporność na ścinanie, a doskonale właściwości niskotemperaturowe ułatwiają zimny start silnika i pełną ochronę nawet w bardzo niskich temperaturach. Stosowanie oleju VENOL A.M.G. Fully Synthetic SN/CF 5W/50 gwarantuje uzyskanie większej mocy, momentu obrotowego i większą niezawodność przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa.



Specyfikacje i Normy:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/50
Klasa jakości wg API: SN/CF
Klasa jakości ACEA: A3/B4



W ocenie Venol Motor Oil, A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC SN CF 5W/50 spełnia wymagania:

MB 229.3 Ford WSS-M2C931-C Porsche A40
MB 229.5

Zestawienie typowych właściwości fizykochemicznych



A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC SN CF 5W/50	Właściwości typowe
Lepkość kinematyczna w 100 ⁰ C, mm ² /s	18,8
Wskaźnik lepkości, min	185
TBN, min (mg KOH/g)	11
Lepkość strukturalna CCS -30 mPa*s	5500
Temperatura płynięcia, max ⁰ C	-54
Temperatura zapłonu, min ⁰ C	238

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.