

## A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SN CF 10W-50 A3/B4



### CHARAKTERYSTYKA:

W pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do całorocznego użytku. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych profesjonalnych dodatków uszlachetniających, oraz wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych olej redukuje tarcie, gwarantując ochronę termiczną silnika. Specjalna formuła oleju sprawia, że olej wykazuje wysoką odporność na ścinanie, a doskonałe właściwości niskotemperaturowe ułatwiają zimny start silnika i gwarantują pełną ochronę nawet w bardzo niskich temperaturach. Stosowanie oleju VENOL A.M.G. Fully Synthetic SN/CF 10W/50 gwarantuje uzyskanie większej mocy, momentu obrotowego i większą niezawodność przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa.



### SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 10W/50  
Klasa jakości wg API: SN/CF  
Klasa jakości ACEA: A3/B4



W ocenie Venol Motor Oil, A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC SN CF 10W-50 A3/B4 spełnia wymagania:

MB 229.3      Ford WSS-M2C931-C      Porsche A40      MB 229.5

### ZESTAWIENIE TYPOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH:

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC SN CF 10W-50 A3/B4	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	18,5
Wskaźnik lepkości	180
Temperatura płynięcia [°C]	-45
Temperatura zapłonu [°C]	235
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	11
Lepkość strukturalna w -25°C [mPas]	3500



Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.