

VENOL Traktor U LV HLP/CLP GL-4 10W



ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny olej typu UTTO do układów hydrauliczno-przekładniowych, zawierający zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu polepszającym własności smarowe, przeciwtłleniające, przeciwkorozyjne, dodatki antypienne i dodatki zapobiegające zgrzytom mokrych hamulców. Przeznaczony jest do stosowania w układach przekładniowych stosowanych w sprzęcie rolniczym, wysokoobciążonych układach hydraulicznych, oraz do smarowania układu napędowego, również z tzw. mokrymi hamulcami. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami tego typu.



CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakości olej mineralny nowej generacji, otrzymywany z wyselekcjonowanych, głęboko rafinowanych olejów bazowych, oraz specjalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.



SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 10W
 Klasa jakości wg API: GL-4
 DIN 51524 cz.2: HLP
 DIN 51517 cz.3: CLP

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Traktor U LV HLP/CLP GL -4 10W spełnia wymagania:

CNH MAT 3525 (MS 1209)	MF CMS M1135	Allison C-4
FORD M2C 134D	M1143	Caterpillar TO-2
John Deere J20C	M1145	ZF TE-ML 03E
05F	Kubota UDT Fluid	



VENOL Traktor U LV HLP/CLP GL-4 10W	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	7,0
Wskaźnik lepkości	135
Lepkość strukturalna w -25 °C, [mPa*s]	6500
Temperatura płynięcia [°C]	-38
Temperatura zapłonu [°C]	220

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

