

A.M.G. VENOL Tar Remover



ZASTOSOWANIE:

Specjalny, w pełni profesjonalny wykonany według najnowszych technologii środek do usuwania uciążliwych plam z asfaltu, smoły i żywicy drzew iglastych, które pojawiają się np. na lakierze samochodowym w trakcie eksploatacji. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości dodatków preparat wykazuje doskonałe właściwości myjące. Preparat znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach drogowych do mycia narzędzi zabrudzonych smolą i asfaltem. Preparat działa zdecydowanie skuteczniej gdy środek ma możliwość dłuższej penetracji zabrudzeń.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść na zabrudzone powierzchnie. Odczekać 1-2 minuty aż brud się rozpuści, przetrzeć szmatką. Skuteczność działania produktu zwiększa się wraz z wydłużeniem czasu penetracji zabrudzeń przez preparat.

ZESTAWIENIE TYPOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH:

A.M.G. VENOL Tar Remover	Wartości typowe
Wygląd	Klarowny bezbarwny do słomkowej
Gęstość w 20°C [g/cm ³]	0,79

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

