

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W/20



ZASTOSOWANIE:

Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny energooszczędny olej silnikowy. Przeznaczony głównie do stosowania w silnikach benzynowych typu downsizing z turbodoładowaniem. Olej opracowano w celu minimalizacji zużycia paliwa. Dzięki optymalnie skomponowanej lepkości olej wykazuje doskonałą odporność na ścinanie, zapewniając niezawodną ochronę silnika w całym okresie użytkowania. Niższa lepkość umożliwia obniżenie zużycia paliwa nawet o 1,1%. Z powodzeniem również może być stosowany w silnikach diesla wyposażonych w systemy oczyszczania spalin. Jest mieszalny z innymi olejami tej samej klasy.



Specyfikacje i Normy:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/20
Klasa jakości wg API: SP/SP-RC/SN Plus
Klasa jakości ACEA: C6
ILSAC: GF-6A



W ocenie Venol Motor Oil, A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W20 spełnia wymagania:

Ford WSS-M2C913-A Ford WSS-M2C913-B Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 Chrysler MS 6395



Zestawienie typowych właściwości fizykochemicznych

A.M.G. VENOL FULLY SYNTHETIC LONG LIFE SP CF 5W/20	5W20
Lepkość kinematyczna w 100 ⁰ C, mm ² /s	8,1
Wskaźnik lepkości, min	173
TBN, min (mg KOH/g)	7,8
Lepkość strukturalna CCS -30 mPa*s	2780
Temperatura płynięcia, max ⁰ C	-55
Temperatura zapłonu, min ⁰ C	232

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.