

VENOL TRAKTOR U SV HVLP/CLP GL-4 75W/80



ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny olej typu UTTO przeznaczony do układów hydrauliczno-przekładniowych, zawierający zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu polepszającym własności smarowe, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, dodatki antypienne i dodatki zapobiegające zgrzytom mokrych hamulców. Przeznaczony jest do stosowania w układach przekładniowych stosowanych w sprzęcie rolniczym, wysokoobciążonych układach hydraulicznych, oraz do smarowania układu napędowego, również z tzw. mokrymi hamulcami. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami tego typu.



CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakości olej mineralny nowej generacji, otrzymywany z wyselekcjonowanych, olejów bazowych, oraz specjalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.

SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 75W-80
Klasa jakości wg API: GL-4
DIN 51524 cz.2: HVLP
DIN 51517 cz.3: CLP



W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL U SV HVLP/CLP GL-4 75W/80 spełnia wymagania:

CNH MAT 3525 (MS 1209)	CNH MAT 3540	FORD M2C 134D
John Deere J20C	MF CMS M1135	M1143, M1145
Allison C-4	Caterpillar TO-2	ZF TE-ML 03E
05F	Kubota UDT Fluid	



VENOL U SV HVLP/CLP GL-4 75W/80	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	9,3
Wskaźnik lepkości	135
Temperatura płynięcia [°C]	-27
Temperatura zapłonu [°C]	205

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

