

VENOL SYNTHESIS PREMIUM PLUS SN/CF 5W/30 C2



ZASTOSOWANIE:

Odpowiedni do zastosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych, wyposażonych w silniki benzynowe i silniki Diesla z turbo doładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak: DPF – filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

CHARAKTERYSTYKA:

Nowoczesny olej silnikowy, spełniający najnowsze wymagania producentów silników samochodowych. Zapewnia utrzymanie czystości oleju w trakcie eksploatacji. Zapewnia minimalizację kosztów eksploatacji, dzięki redukcji zapotrzebowania na paliwo, bez obniżania mocy silnika. Optymalny skład oleju i proces produkcji obwarowany restrykcyjnymi normami jest gwarantem niezawodnej pracy silnika zarówno latem i zimą, w cyklu stop and go oraz przy jeździe autostradowej. Pozwala ograniczyć emisję związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.



SPECYFIKACJE I NORMY:

Klasa lepkości wg SAE: 5W/30
Klasa jakości wg API: SN/CF
Klasa jakości wg ACEA: C2
Klasa jakości wg ILSAC: GF-6A

W ocenie Venol Motor Oil olej VENOL Synthesis Premium Plus Active SN/CF 5W/30 C2 spełnia wymagania:

PSA B71 2290	GM Dexos 2	Jaguar Land Rover STLIR-03.5005
Mercedes-Benz 229.31	VW 502 00/ 505 00	Ford 934-B
Fiat 9.55535-S1	VW 502 00/ 505 01	



VENOL Synthesis Premium Plus Active SN/CF 5W/30 C2	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	10,8
Wskaźnik lepkości	155
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	7,5
Temperatura płynięcia [°C]	-44
Temperatura zapłonu [°C]	210



Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 09/2022